

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) oraz 453/2010 z późniejszymi zmianami 830/2015]

Aktualizacja: 7.07.2020

Wersja: 1.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: **DESICID MEDI**
Symbol produktu: **RO – 172M**

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

PC 8 - produkty biocydowe (dezynfektanty); PC35 - produkty myjące i czyszczące (detergenty)
Płyn w formie koncentratu przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Wykazuje działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Do użytku profesjonalnego.

Zastosowania odradzane: Inne niż podane powyżej.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:
ROYAL Sp. z o.o.
11-320 Jeziorany, ul. Konopnickiej 7
Tel/fax. +48 89 718 14 72 od 8:00-16:00
e-mail: biuro@royal.info.pl
strona internetowa: www.royal.info.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
+48 89 718 14 72 (w dniach pon.- pt., w godz. 8:00-16:00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dn. 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin CLP.

Definicja produktu: Mieszanina

Skin Irrit.2; H315;	Powoduje podrażnienie skóry, 2
Eye Dam.1; H318	Działanie żrące na oczy, 1
Aquatic Acute.1; H400;	Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego, 1
Aquatic Chronic 2; H411	Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego, 1
Flam.Liq.2; H225	Łatwopalna ciecz i pary, 2

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:

Zawiera: Etanol; Propan-2-ol; Alkil (C12-C16) chlorku dimetylobenzylamoni; C9-C11 Alkohole etoksylowane > 2,5EO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 – Działa drażniąco na skórę

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi

P280 – Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem/...

P405 – przechowywać pod zamknięciem.

2.3. Inne zagrożenia

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

3.1. Substancje – nie dotyczy

3.2. Mieszanki

Etolanol (Całkowicie skażony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2016/1867 z dnia 20.10.2016)

Zakres stężeń: ≤ 50%

Numer CAS: 64-17-5

Numer WE: 200-578-6

Numer rejestracji: 01-2119457610-43-XXXX

Klasyfikacja: Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319

Propan-2-ol

Zakres stężeń: ≤ 10%

Numer CAS: 67-63-0

Numer WE: 200-661-7

Numer rejestracyjny REACH: 01-2119457558-25-xxxx

Klasyfikacja: Flam. Liq.2, H225; Acute Tox.4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE3, H336

Alkil (C12-C16) chlorku dimetylobenzyloamoni

Zakres stężeń: 3%

Numer CAS: 68424-85-1

Numer WE: 270-325-2

Numer rejestracyjny REACH: 01-2119965180-41-xxxx

Klasyfikacja: Acute Tox.4; H302; Skin Corr.1B; H314; Eye Dam.1; H318; Aquatic Acute1; H400; Aquatic Chronic 1; H410

Współczynnik M (Ostre): 10; Współczynnik M (chroniczne): 1

C9-C11 Alkohole etoksylovane > 2,5EO

Zakres stężeń: 0,5% - 1%

Numer CAS: 68439-46-3

Numer WE: Polimer

Numer rejestracyjny REACH: Wyłączenie z rozporządzenia REACH: Polimer.

Klasyfikacja: Acute Tox.4, H302; Eye Dam.1, H318

Dodatkowe oznakowanie:

Deklaracja składników zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/WE: Zawiera: substancje dezynfekujące < 5%; kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%; niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%

Pełny tekst zwrotów H został przytoczony w 16 sekcji karty.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W kontakcie ze skórą: W przypadku polania się zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażone partie skóry spłukać dokładnie wodą.

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Założyć jałowy opatrunek. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą.

W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta wodą i wypić ok. 0,5 litra wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie z oczami: podrażnienie oczu, zaczerwienienie, pieczenie.

Po połknięciu: podrażniający usta, gardło i żołądek.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: aerozol wodny, proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, dwutlenek węgla

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne spaliny. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Produkt jest łatwopalny. Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania ochronnego odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia operacji oczyszczania.

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Zapewnić właściwą wentylację.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy wykonać czynności w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. W przypadku przedostania się produktu do kanalizacji konieczne jest dostateczne rozcieńczenie mieszaniny wodą.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenieniu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Zebrać wyciek za pomocą materiałów wchłaniających ciecze, np.: piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące i umieścić w oznakowanym pojemniku. Zebrany produkt potraktować jak odpady. W razie potrzeby wezwać służby ratownicze.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami – patrz sekcja 13.

Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować właściwe środki ochrony indywidualnej.

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Unikać kontaktu produktu z oczami. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać tylko w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Trzymać z dala od żywności, napojów, wody pitnej i pasz dla zwierząt.

7.3. Specyficzne zastosowanie(-a) końcowe

Płynny preparat myjąco-dezynfekujący do użytku powszechnego i profesjonalnego.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia:

Etanol: NSD = 1900 mg/m³

(wg Rozporządzenia MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz.U. 2014, poz.817)

Propan-2-ol – NDS – 900 mg/m³, NDSch – 1200 mg/m³.

Wartość DNEL

Osoby	Warunki narażenia	Efekt	Droga	Wartość
Pracownicy	długotrwałe	systemowy	przez skórę	888 mg/kg/d
Pracownicy	długotrwałe	systemowy	wdychanie	500 mg/m ³
Konsumenci	długotrwałe	systemowy	przez skórę	319 mg/kg/d
Konsumenci	długotrwałe	systemowy	wdychanie	89 mg/m ³
Konsumenci	długotrwałe	systemowy	doustnie	26 mg/kg/d

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 140,9 mg/l

Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 140,9 mg/l
 Wartość PNEC dla osadów wód słodkich: 552 mg/kg
 Wartość PNEC dla osadów wód morskich: 552 mg/kg
 Wartość PNEC dla środowiska gleb: 28 mg/kg
 Alkil (C12-C16) chlorku dimetylobenzyloamoni

Wartość DNEL

Osoby	Warunki narażenia	Efekt	Droga	Wartość
Pracownicy	długotrwałe	systemowy	wdychanie	3,96 mg/m ³
Pracownicy	długotrwałe	systemowy	przez skórę	5,7 mg/kg mc/d
Konsumenci	długotrwałe	systemowy	wdychanie	1,64 mg/m ³
Konsumenci	długotrwałe	systemowy	przez skórę	3,4 mg/kg mc/d
Konsumenci	długotrwałe	systemowy	doustnie	3,4 mg/kg/d

Wartości PNEC:

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 0,0009 mg/l
 Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 0,00009 mg/l
 Wartość PNEC dla środowiska wód okresowych: 0,00016 mg/l
 Wartość PNEC dla oczyszczalni ścieków: 0,4 mg/l
 Wartość PNEC dla osadów wód słodkich: 0,267 mg/kg s.m.
 Wartość PNEC dla osadów wód morskich: 0,0267 mg/kg s.m.
 Wartość PNEC dla środowiska gleb: 7 mg/kg s.m.

8.2. Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, używać kremu ochronnego. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

Ochrona rąk i ciała: Przy operacjach przelewania, konfekcjonowania, w transporcie; stosować rękawice ochronne z normą EN ISO 374-1:2016, czas przenikania min. 30 min, grubość 0,7 mm, np. z nitylu lub PCW.

Ochrona oczu: Zalecane są okulary ochronne (typu gogle).

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

Kontrola narażenia środowiska: Unikać zrzutów do środowiska.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Barwa: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny dla użytych surowców

Próg zapachu: nie oznaczono

pH: 6,5 – 7,5

Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie oznaczono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatury: nie oznaczono

Temperatura zapłonu: ok. 23°C

Szybkość parowania: nie oznaczono

Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: brak danych

Prężność par: nie oznaczono

Gęstość par: nie oznaczono

Gęstość względna: d²⁰ - ok. 0,90 g/cm³

Rozpuszczalność: całkowicie miesza się z wodą

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono

Temperatura samozapłonu: nie oznaczono

Temperatura rozkładu: nie oznaczono

Właściwości wybuchowe: nie wykazuje

Właściwości utleniające: nie wykazuje

Lepkość: nie oznaczono

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych badań.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Pary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową

10.2. Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Pary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową

10.4. Warunki, których należy unikać

Ciepło, ogień, iskry, wysoka temperatura i bezpośrednie działanie światła słonecznego

10.5. Materiały niezgodne

Metale alkaliczne, bezwodnik octowy

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność komponentów

Etanol:

Toksyczność ostra - droga pokarmowa: LD50: > 2.000 mg/kg, Szczur, wg OECD 401, (wartość z literatury)

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe: LC50: > 20 mg/l, 4 h, Mysz, (wartość z literatury)

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: LD50: > 2.000 mg/kg, Królik, wg OECD 402, (wartość z literatury)

Działanie żrące/drażniące na skórę: Królik, Wynik: niedrażniący, wg OECD 404, (wartość z literatury)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Królik, Wynik: drażniący, wg OECD 405, (wartość z literatury)

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Test maksymizacyjny (GPMT), Swinka morska, Wynik: Nie uczuła, wg OECD 406, (wartość z literatury)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

Genotoksyczność in vitro: Test Ames, Salmonella typhimurium, Wynik: nie jest mutagenny, wytyczne OECD 471 w sprawie prób, (wartość z literatury)

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane: Szczur, Doustnie, Czas ekspozycji: 90-dniowe, NOAEL: 1.730 mg/kg, LOAEL: 3.160 mg/kg

Propan-2-ol

Droga pokarmowa

Doustnie - LD₅₀ > 2000 mg/kg

Skóra - LD₅₀ > 2000 mg/kg

Wdychanie - LC₅₀ > (przypuszczalnie) pow. 5 mg/L

Działanie żrące/drażniące:

Oczy – powoduje podrażnienie

Alkil (C12-C16) chlorku dimetylobenzyloamoni

Toksyczność ostra: droga pokarmowa

LD₅₀: > 300 - 2 000 mg/kg (Szczur), Metoda: Dyrektywa ds. testów 401 OECD

Działanie żrące/drażniące na skórę: Powoduje oparzenia skóry (królik)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: badania naukowo nieuzasadnione

C9-C11 Alkohole etoksylowane > 2.5EO

LD₅₀ Doustnie Szczur - 1400 mg/kg

LD₅₀ Skórny Królik > 2000 mg/kg

Wnioski/Podsumowanie : Działa szkodliwie po połknięciu.

Skóra : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Oczy : Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Drogi oddechowe : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach

Toksyczność mieszaniny

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych samej mieszaniny.

Toksyczność ostra

ATE_{mix} > 2000

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działa drażniąco na oczy

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Ze względu na obecność alergenów istnieje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, mimo, iż kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

Toksyczność dawki powtarzalnej

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność komponentów

Etanol:

Toksyczność dla ryb: LC₅₀: > 100 mg/1/48 h, Leuciscus idus, próba statyczna, wg OECD 203, (wartość z literatury)

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych: EC₅₀: > 100 mg/1/24 h, Daphnia magna, próba statyczna,

Wytyczne OECD 202 w sprawie prób (wartość z literatury)

Toksyczność dla alg: EC₅₀: > 100 mg/l, Chlorella pyrenoidosa, próba statyczna, Wytyczne OECD 201 w sprawie prób, (wartość z literatury)

Toksyczność dla bakterii: 6.500 mg/l, 16 h, Pseudomonas putida

Propan-2-ol:

Toksyczność dla ryb: LC₅₀: > 100 mg/1/48 h, Leuciscus idus melanotus, statyczny, (wartość z literatury)

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych: EC₅₀: > 100 mg/1/48 h, Daphnia magna, próba statyczna, (wartość z literatury)

Toksyczność dla alg: EC₅₀: > 100 mg/1/72 h, Scenedesmus subspicatus, próba statyczna, (wartość z literatury)

Alkil (C12-C16) chlorku dimetylobenzyloamoni

Toksyczność dla ryb: LC₅₀ > 0,1 - 1 mg/l/96h,

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych: EC₅₀ > 0,01 - 0,1 mg/l/48h, (Rozwielitka)

Toksyczność dla alg: IC₅₀ > 0,01 - 0,1 mg/l/72h, (Pseudokirchneriella subcapitata - algi zielone)

NOEC: > 0,001 - 0,01 mg/l, (Pseudokirchneriella subcapitata - algi zielone), Metoda: Dyrektywa ds. testów 201 OECD

Współczynnik M (Ostre): 10

Współczynnik M (chroniczne): 1

Biodegradowalność: łatwo biodegradowalny

C9-C11 Alkohole etoksylowane > 2,5EO

Brak danych

Biodegradowalność: łatwo biodegradowalny.

Toksyczność mieszaniny

Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem o detergentach w ponad 90%.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie jest określona dla mieszaniny.

12.4. Mobilność w glebie

Produkt mobilny w glebie, rozpuszcza się w wodzie i rozprzestrzenia się w środowisku wodnym.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie oznaczono.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie wpływa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych opakowaniach.

Kod odpadu 07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecze macierzyste

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą należy zużyć jak produkt. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu.

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U.2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm..

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Numer UN: 1987 Alkohole, i.n.o. (zawiera izopropanol, etanol)

Klasa zagrożenia w transporcie: Klasa 3, kod klasyfikacyjny F1

Grupa pakowania: II

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33

Nalepka ostrzegawcza: 3



Znak: nie dotyczy

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: D/E Inne informacje:

14.2. Transport drogą morską (IMDG).

Numer UN: 1987

Prawidłowa nazwa przewozowa: Alkohole, i.n.o. (Zawiera: izopropanol, etanol)

Klasa zagrożenia w transporcie: 3

Grupa pakowania: II

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem OC: Kategoria zanieczyszczeń: Z

14.3. Transport drogą powietrzną (ICAO).

Numer UN: 1987

Prawidłowa nazwa przewozowa: Alkohole, i.n.o.(Zawiera: izopropanol, etanol)

Klasa zagrożenia w transporcie: 3

Grupa pakowania: II

14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN).

Numer UN: brak dostępnych danych

Prawidłowa nazwa przewozowa: brak dostępnych danych

Klasa zagrożenia w transporcie: brak dostępnych danych

Grupa pakowania: brak dostępnych danych

14.5. Zagrożenia dla środowiska.

Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Brak dostępnych danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie WE 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Komisji UE 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów wraz z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Komisji WE 907/2006 z 20 czerwca 2006 w sprawie Detergentów
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz.166).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych (Dz. U. z 2012, poz. 445).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012r., poz. 688).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 1018).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz.375; z 1998 r. Nr 159, poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1372, 1518,1593, z 2020 r. poz. 471)

- Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w RP, ogłoszonymi w zgodny sposób
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367).
- Ustawa o produktach biobójczych z dn. 9.10.2015r

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się w mieszaninie.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pełny tekst zwrotów H i P z sekcji 3 karty

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Szkolenia

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra kat. 4

Skin. Corr.1B – Działanie żrące na skórę kat. 1B

Aquatic Acute 1 – Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 1 – Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego powodujący długotrwałe skutki, Kat.1

Eye Dam.1 – Poważne uszkodzenia oczu kat. 1

Eye Irrit. 2 – Działanie drażniące na oczy kat.2

Flam. Liq.2 – Substancja ciekła łatwopalna kat.2

STOT SE3 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe.

PBT – Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB – Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).

Powyższe informacje powstały w oparciu aktualne dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.