

Dane aktualne na dzień: 25-06-2026 09:26

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/srodek-do-usuwania-ciezkich-substancji-i-przykrych-zapachow-antismel-plus-1l-p-3721.html>

## Środek do usuwania ciężkich substancji i przykrych zapachów Antismel Plus 1L

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena brutto  | <b>49,85 zł</b>          |
| Cena netto   | <b>40,53 zł</b>          |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki | <b>7-8 dni roboczych</b> |
| Kod produktu | <b>NMS110</b>            |
| Producent    | <b>Merida</b>            |

### Opis produktu

## Środek do usuwania ciężkich substancji i przykrych zapachów Merida ANTISMEL PLUS 1L

Płynny środek eliminujący odory powstające w czasie procesów gnilnych w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci, śmietnikach, schroniskach zwierząt, instalacjach sanitarno-kanalizacyjnych. Zalecany do stosowania w sanitariatach, pomieszczeniach piwnicznych, toaletach stacjonarnych itp.

Preparat skutecznie eliminuje zapachy spalenizny, zwierzęce itp. Środek do skutecznego usuwania tłuszczów, olejów i związków ropopochodnych, osadów pochodzenia białkowego w kuchniach, rzeźniach, hotelach, restauracjach, basenach, ośrodkach sportowych, zakładach produkcyjnych. Dobrze usuwa farby drukarskie z części maszyn oraz gumowych wałków (m. innymi farby ultrafioletowe).

- **Produktu posiada pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o numerze 5959/14**
- Pojemność: 1L / [dostępny również w opakowaniu 5 L](#)
- Skuteczny preparat o właściwościach odtłuszczających i neutralizujących nieprzyjemne zapachy
- Zalecany do stosowania w sanitariatach, pomieszczeniach piwnicznych, toaletach stacjonarnych itp.
- Kolor: mleczny biały
- Zapach: cytrusowy
- pH: 7-8

### Dozowanie:

mycie posadzek w kuchniach i rzeźniach – 1000 ml / 10 l wody (10%)  
mycie posadzek w toaletach – 200 ml/10 l wody (2%)  
śmietniki, wysypiska śmieci – 1000 ml/ 10 l wody (10%)  
oczyszczalnie ścieków – 10 ml/10 l wody (0,1%)  
odtłuszczanie rurociągów, usuwanie wosków - nierozcieńczony

### Bezpieczeństwo:



### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P264: Dokładnie umyć po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne.

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.